

ВОДА

Braid Food

Шланг напорный для воды и воздуха

Внутренний Ø, мм	6-32
Рабочее давление, бар	10
Температура	-10...+60 °C



Для транспортировки жидкостей и сжатого воздуха. Шланг сертифицирован для перекачки пищевых продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ТУ РБ 37526910.001-99

Сертификаты

Свидетельство о госрегистрации №
BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014

Производитель

DLplast

Материал

прозрачный ПВХ, армированный
полиэфирными нитями

Усиление

полиэфирная нить

ПРИМЕНЕНИЕ

- Шланг сертифицирован для перекачки пищевых продуктов

СВОЙСТВА

- Сертифицирован для перекачки пищевых продуктов
- Прозрачный ПВХ, армированный полиэфирными нитями
- Рабочая температура от -10°C до +60°C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Раб. давл. (вода), бар	Раб. давл. (воздух), бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Толщина стенки, мм
6	11	10	10	6	110	80	50	2.5
8	13	10	10	6	130	100	50	2.5
10	14.5	10	10	6	155	115	50	2.2
12.5	17	10	10	6	182	130	50	2.2
16	22	10	10	6	215	200	50	3
19	26	10	10	6	235	310	50	3.5
25	32	10	10	6	275	400	50	3.5
32	40	10	10	6	365	500	50	4

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by