

ВОДА

Шланг плосковорачиваемый напорный Flat



Плосковорачиваемый напорный шланг Flat предназначен для транспортировки газообразных и твёрдых абразивных материалов. Применяется как рукав для сыпания на погрузочных участках, в качестве виброгасителя и компенсатора, в условиях повышенного давления, в пищевой, химической и других промышленности. Изготавливается из полиуретана, армированного ПВХ или полиолефиновой композиции; толщина стенки 0,5–2,0 мм для полиуретана, 0,3–0,5 мм для армированного ПВХ и 0,5 мм для полиолефиновой композиции. Диаметры от 40 до 400 мм, длина 5 м — по согласованию с заказчиком возможна другая.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Материал воздуховода*

Исполнение, *Материал

Полиуретан

Исполнение, *Материал

Армированный ПВХ

Исполнение, *Материал

Полиолефиновая композиция

Исполнение, Стенка воздуховода

0,5мм; 0,7мм; 1,0мм; 1,5мм; 2,0мм

Исполнение, Стенка воздуховода

0,3мм; 0,5мм

Исполнение, Стенка воздуховода

0,5мм

Исполнение, Диаметр (мм)

40-400

Исполнение, Длина**

5м

Примечание

** По согласованию с заказчиком длина может быть другой

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для транспортировки газообразных и твердых абразивных материалов. Применяются как рукава для сыпания чего-либо на погрузочных участках, в качестве виброгасителей и компенсаторов
- В пищевой, химической и других промышленности
- В условиях повышенного давления

СВОЙСТВА

- Максимально гладкая внутренняя поверхность
- Очень легкие, гибкие
- Газогерметичные
- Устойчивые к вибрации и перегибаниям
- Стойкие к сжатию и растяжению
- Маслобензостойкие
- Стойкие к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Соответствуют пищевым стандартам

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by