

ПИЩЕВЫЕ

Geras 900

Шланг полиуретановый с гладкой внутренней стенкой



Внутренний Ø, мм	Рабочее давление, бар	Вакуум, бар	Температура
25–350	0.115–2.7	0.01–0.5	–40...+90 °C

Гибкий шланг для подачи абразивного порошка, сыпучих материалов, гранулята и газов. Подходит для пищевой и фармацевтической промышленности. Отлично подходит для установки на сельскохозяйственную технику. Устойчив к воздействию масла, бензина и химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Эфирный полиуретан

Усиление

Омедненная спираль из пружинной стали

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для пищевой и фармацевтической промышленности
- Отлично подходит для установки на сельскохозяйственную технику

СВОЙСТВА

- Гладкий внутренний слой
- Стенка 0.9 мм
- Гибкий и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
- Отличная стойкость к истиранию
- Устойчив к воздействию масла, бензина и химических веществ

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вакуум, бар	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
25	2.700	0.500	10	0.9
30	2.260	0.480	10	0.9
38	1.795	0.460	10	0.9
45	1.400	0.380	10	0.9
50	1.370	0.365	10/20	0.9
60	1.150	0.285	10/20	0.9
64	1.100	0.270	10/20	0.9
70	0.990	0.210	10/20	0.9
80	0.860	0.175	10/20	0.9
90	0.770	0.155	10/20	0.9
100	0.690	0.120	10/20	0.9
110	0.630	0.110	10/20	0.9
115	0.605	0.105	10/20	0.9
120	0.580	0.105	10/20	0.9
130	0.560	0.085	10/20	0.9
150	0.460	0.075	10/20	0.9
175	0.400	0.055	10/20	0.9
200	0.350	0.040	10/20	0.9
250	0.280	0.020	10	0.9
300	0.230	0.018	10	0.9
350	0.115	0.010	10	0.9

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by