

ВОДА

Braid Garden Standart

Шланг поливочный армированный

Рабочее давление, бар	8
Температура	-10...+60 °C



Трехслойный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного ПВХ, который исключает образование налета. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой из прозрачного желтого ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и воздействию химических субстанций. Очень гибкий шланг. Для удобства расчетов через кассовый аппарат все бухты маркированы штрих-кодом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Наружный слой

прозрачный жёлтый ПВХ, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и воздействию химических субстанций

Усиление

армирующая оплётка из полиэфирных нитей

Внутренний слой

чёрный ПВХ, исключаящий образование налёта

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

желтый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется главным образом в качестве поливочного шланга
- Для садовых нужд, систем полива

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
12.5 (1/2'')	16.5	8	110	20/25/30/50
16.0 (5/8'')	20.5	8	145	20/25/30/50
19.0 (3/4'')	24	8	198	20/25/30/50
25.0 (1'')	31	8	290	20/25/30

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by