

ВОДА

Garden SL

Шланг садовый для полива

Внутренний Ø, мм	16–50
Рабочее давление, бар	4
Вакуум, бар	0.59
Температура	-15...+60 °C



Очень легкий напорновсасывающий спиральный шланг. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – ребристая. Очень гибкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Зеленый с белой спиралью, Зеленый с серой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- В качестве садового шланга для полива, подключения насосной техники
- Для садовых нужд, систем полива

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вакуум, бар	Вес, г/ м	Длина букты, м	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
16	4	0.59	100	30	0.7	2.2
19	4	0.59	150	30	0.7	2.3
20	4	0.59	155	30	0.7	2.3
25	4	0.59	185	30	0.8	2.4
32	4	0.59	235	30	0.8	2.8
35	4	0.59	290	30	0.9	2.8
38	4	0.59	320	30	0.9	3
40	4	0.59	400	30	0.9	3.4
50	4	0.59	470	30	0.9	3.9

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by