

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Agro Elastic

Шланг для откачки сточных вод

Внутренний Ø, мм	20–200
Рабочее давление, бар	0.7–3
Вакуум, бар	0.49–0.78
Температура	-40...+50 °C



Применяется для откачки сточных вод, фекалий, для забора воды из водоёмов. Пригоден для работы в зимний период для использования при низких температурах. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

ПВХ со сверхэластичной добавкой для использования при низких температурах

Усиление

противоударная спираль из жесткого ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Пригоден для работы в зимний период для использования при низких температурах
- Используется в случаях, когда необходима большая гибкость

СВОЙСТВА

- ПВХ со сверхэластичной добавкой для использования при низких температурах
- Пригоден для работы в зимний период, рабочая температура от -40°C до +50°C
- Противоударная спираль из жёсткого ПВХ
- Для откачки сточных вод и фекалий, забора воды из водоёмов
- Применяется там, где нужна большая гибкость

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
20	3	9	0.78	65	340	30	0.049	3.6
25	3	9	0.78	80	410	30	0.059	3.8
30	3	9	0.78	100	550	30	0.074	4
32	3	9	0.78	105	600	30	0.083	4
35	2.6	7.8	0.78	115	630	30	0.107	4.2
38	2.6	7.8	0.78	125	730	30	0.127	4.4
40	2.4	7.2	0.78	130	800	30	0.149	4.5
45	2.4	7.2	0.78	145	900	30	0.176	4.5
50	2.2	6.6	0.78	160	1070	30	0.207	4.8
55	2	6	0.69	175	1100	30	0.247	4.9
60	2	6	0.69	195	1250	30	0.288	5
63	2	6	0.69	210	1390	30	0.288	5.2
65	2	6	0.69	215	1450	30	0.299	5.2
70	1.8	5.4	0.69	225	1600	30	0.388	5.5
76	1.8	5.4	0.69	250	1700	30	0.417	5.5
80	1.6	4.8	0.69	260	1850	30	0.454	6.3
90	1.5	4.5	0.69	300	2150	30	0.689	6.3
100	1.3	3.9	0.69	330	2700	30	0.82	6.7
102	1.3	3.9	0.59	335	2750	30	0.865	6.7
110	1.2	3.6	0.59	360	3000	30	0.995	7
120	1.1	3.3	0.59	390	3350	30	1.156	7.5

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
127	1.1	3.3	0.59	410	3600	30	1.243	7.5
130	1.1	3.3	0.59	435	4000	30	1.275	7.6
140	1	3	0.59	470	4450	30	1.323	8
150	0.9	2.7	0.59	500	5000	20	1.36	9
152	0.9	2.7	0.59	520	5100	20	1.429	9
160	0.9	2.7	0.59	550	5600	20	1.5	9.5
170	0.8	2.4	0.49	585	6000	20	1.568	9.5
180	0.8	2.4	0.49	645	6400	10	1.81	9.5
200	0.7	2.1	0.49	700	7000	10	1.98	9.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by