

ВОДА

Demeter

Шланг всасывающий из ПВХ для тяжелых условий



Внутренний Ø, мм

19–200

Рабочее давление, бар

4–8

Температура

–40...+50 °C

Применяется для систем орошения, очистки канализации и откачки сточных вод. Особенно пригоден для автоцистерн. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

ПВХ со сверхэластичной добавкой

Усиление

Противоударная спираль из жесткого ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Особенно пригоден для автоцистерн
- Используется в случаях, когда необходима большая гибкость

СВОЙСТВА

- Высокая эластичность
- Гибкий и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
- Хорошая стойкость к истиранию

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
19	23	8	24	230	50
25	29	8	24	290	50
38	42	6	18	450	50
50	54	5	15	550	50
63	69	5	15	880	50
75	81	4	12	1160	50
100	108	4	12	1950	50
150	163	4	12	3600	30
200	214	4	12	6300	10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by