

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

PBT

Трубка перистальтическая из ТПЭ



Внутренний Ø, мм

3.2–15.9

Температура

-45...+135 °C

Перистальтическая трубка из термопластичного эластомера белого цвета для лабораторного и биотехнологического оборудования. Обеспечивает биосовместимость, отсутствие пирогенов и значительно меньшую проницаемость по сравнению с силиконом. Эксплуатируется в диапазоне температур от -45 до +135 °C. Допускает многократную стерилизацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

термопластичный эластомер (ТПЭ)

Цвет

белый

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600, USP Class VI, ISO 10993-4, ISO 10993-5, ISO 10993-11

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы сбора клеток и линии биореакторов
- Фильтрация, ферментация и асептический розлив
- Перекачивание чувствительных к сдвигу сред
- Лабораторные испытания и диагностика

СВОЙСТВА

- Термопластичный эластомер без пирогенов
- Низкая проницаемость относительно силикона
- Пригодность для многократной стерилизации
- Рабочая температура от -45 до +135 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Нар. Ø, дюйм	Длина бухты, м	Толщина стенки, дюйм	Толщина стенки, мм
PBT-01(16#)	3.2	1/8	6.4	1/4	15	1/16	1.6
PBT-01(17#)	6.4	1/4	9.6	3/8	15	1/16	1.6
PBT-01(24#)	6.4	1/4	11.2	7/16	15	3/32	2.4
PBT-01(73#)	9.6	3/8	16	5/8	15	1/8	3.2
PBT-01(82#)	12.7	1/2	19.1	3/4	15	1/8	3.2
PBT-01(85#)	15.9	5/8	22.4	7/8	15	1/8	3.2

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by