

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

Supprene 9120

Трубка перистальтическая фармацевтическая из ТПЭ



Внутренний Ø, мм

0.8–25.4

Температура

-40...+135 °C

Перистальтическая трубка из фармацевтического термопластичного эластомера, изготовленная в чистом помещении класса 10000. Отличается гладким внутренним каналом, стойкостью к химическим веществам и растворителям, а также сопротивлением растрескиванию при изгибе. Эксплуатируется при температурах от -40 до +135 °C. Допускает стерилизацию гамма-излучением, SIP и ETO.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

фармацевтический термопластичный эластомер (ТПЭ)

Стерилизация

гамма-излучение, SIP, ETO

Стандарты

FDA, USP, RoHS, ISO; без BPA, TSE/BSE и фталатов

Производство

чистое помещение класса 10000, аудит TÜV Nord

Поставка

бухты по 15 м

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перекачивание сред в перистальтических насосах
- Процессы ферментации
- Транспортировка вакцин
- Перекачивание составов на спиртовой основе

СВОЙСТВА

- Изготовление в чистом помещении класса 10000
- Химическая стойкость к растворителям
- Стерилизация методами гамма-излучения, SIP и ETO
- Температурный режим от -40 до +135 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Нар. Ø, дюйм	Длина букты, м	Толщина стенки, дюйм	Толщина стенки, мм
9120-031-156	0.8	1/32	4	5/32	15	1/16	1.6
9120-062-187	1.6	1/16	4.8	3/16	15	1/16	1.6
9120-187-375	4.8	3/16	9.6	3/8	15	3/32	2.4
9120-125-250	3.2	1/8	6.4	1/4	15	1/16	1.6
9120-250-375	6.4	1/4	9.6	3/8	15	1/16	1.6
9120-312-437	7.9	5/16	11.1	7/16	15	1/16	1.6
9120-093-218	2.4	3/32	5.6	7/32	15	1/16	1.6
9120-250-437	6.4	1/4	11.2	7/16	15	3/32	2.4
9120-187-312	4.8	3/16	8	5/16	15	1/16	1.6
9120-250-500	6.4	1/4	12.7	1/2	15	1/8	3.2
9120-312-500	7.9	5/16	12.7	1/2	15	3/32	2.4
9120-375-562	9.6	3/8	14.4	9/16	15	3/32	2.4
9120-375-750	9.6	3/8	19.1	3/4	15	3/16	4.8
9120-375-625	9.6	3/8	16	5/8	15	1/8	3.2
9120-500-750	12.7	1/2	19.1	3/4	15	1/8	3.2
9120-375-875	9.6	3/8	22.4	7/8	15	1/4	6.4
9120-500-1000	12.7	1/2	25.4	1	15	1/4	6.4
9120-500-875	12.7	1/2	22.4	7/8	15	3/16	4.8
9120-625-1000	15.9	5/8	25.4	1	15	3/16	4.8
9120-750-1250	19.1	3/4	31.8	1-1/4	15	1/4	6.4
9120-1000-1375	25.4	1	35	1-3/8	15	3/16	4.8

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by