

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

Supprene 9122

Трубка перистальтическая фармацевтическая



Внутренний Ø, мм

1.59–12.7

Температура

-40...+135 °C

Перистальтическая трубка фармацевтического назначения с твердостью от 55A до 70A по Шору. Обладает биосовместимостью, высокой чистотой материала, низким влагопоглощением и низкой газопроницаемостью. Рассчитана на эксплуатацию при температурах от -40 до +135 °C. Обеспечивает длительный ресурс работы в насосах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твёрдость

от 55A до 70A по Шору

Стандарты

ISO, USP, TSE/BSE

Поставка

бухты по 15 м

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перистальтические насосы и диагностические приборы
- Одноразовые системы перекачивания сред
- Асептический розлив и производство вакцин
- Культивирование клеток и перенос буферов

СВОЙСТВА

- Твердость от 55A до 70A по Шору
- Низкое влагопоглощение и малая газопроницаемость
- Биосовместимость и высокая чистота материала
- Рабочая температура от -40 до +135 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Нар. Ø, дюйм	Длина бухты, м	Толщина стенки, дюйм	Толщина стенки, мм
9122-062-187	1.59	1/16	4.76	3/16	15	1/16	1.59
9122-187-375	4.76	3/16	9.53	3/8	15	3/32	2.38
9122-125-250	3.18	1/8	6.35	1/4	15	1/16	1.59
9122-250-375	6.35	1/4	9.53	3/8	15	1/16	1.59
9122-312-437	7.94	5/16	11.11	7/16	15	1/16	1.59
9122-093-218	2.38	3/32	5.56	7/32	15	1/16	1.59
9122-250-437	6.35	1/4	11.11	7/16	15	3/32	2.38
9122-187-312	4.76	3/16	7.94	5/16	15	1/16	1.59
9122-250-500	6.4	1/4	12.7	1/2	15	1/8	3.18
9122-312-500	7.94	5/16	12.7	1/2	15	3/32	2.38
9122-375-562	9.53	3/8	14.29	9/16	15	3/32	2.38
9122-375-625	9.53	3/8	15.88	5/8	15	1/8	3.18
9122-500-750	12.7	1/2	19.05	3/4	15	1/8	3.18
9122-375-500	9.53	3/8	12.7	1/2	15	1/16	1.59
9122-125-312	3.18	1/8	7.94	5/16	15	3/32	2.38

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by