

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ

Supviton 9141

Трубка перистальтическая химстойкая термостойкая



Внутренний Ø, мм

1.59–12.7

Температура

-10...+200 °C

Химически стойкая термостойкая трубка твердостью 60A по Шору для перистальтических насосов. Устойчива к озону, ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и химическим средам. Рассчитана на работу при температурах от -10 до +200 °C. Отличается низким влагопоглощением и длительным сроком службы в насосах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Твёрдость

60A по Шору

Стандарты

FDA

Поставка

бухты по 15 м

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка высокотемпературных агрессивных сред
- Системы регенерации растворителей
- Химическая переработка и анализ
- Медицинские приборы, лаборатории и полупроводники

СВОЙСТВА

- Твердость 60A по Шору
- Стойкость к озону, УФ и атмосферным воздействиям
- Химическая стойкость и низкое влагопоглощение
- Рабочая температура от -10 до +200 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Нар. Ø, дюйм	Длина бухты, м	Толщина стенки, дюйм	Толщина стенки, мм
9141-062-187	1.59	1/16	4.76	3/16	15	1/16	1.59
9141-187-375	4.76	3/16	9.53	3/8	15	3/32	2.38
9141-125-250	3.18	1/8	6.35	1/4	15	1/16	1.59
9141-250-375	6.35	1/4	9.53	3/8	15	1/16	1.59
9141-312-437	7.94	5/16	11.11	7/16	15	1/16	1.59
9141-093-218	2.38	3/32	5.56	7/32	15	1/16	1.59
9141-250-437	6.35	1/4	11.11	7/16	15	3/32	2.38
9141-187-312	4.76	3/16	7.94	5/16	15	1/16	1.59
9141-312-500	7.94	5/16	12.7	1/2	15	3/32	2.38
9141-375-562	9.53	3/8	14.29	9/16	15	3/32	2.38
9141-375-625	9.53	3/8	15.88	5/8	15	1/8	3.18
9141-500-750	12.7	1/2	19.05	3/4	15	1/8	3.18
9141-375-500	9.53	3/8	12.7	1/2	15	1/16	1.59
9141-125-312	3.18	1/8	7.94	5/16	15	3/32	2.38

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by