

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Lignum

Шланг для отсоса опилок, стружки и пыли

Внутренний Ø, мм

16–200

Температура

–20...+60 °C



Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Серый, Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков
- По заказу изготавливается в антистатическом исполнении (удельное поверхностное электрическое сопротивление – не более 3×10^8 Ом): цвет черный
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
16	392	28	145	20	0.048	0.7	2.3
20	392	30	152	20	0.05	0.7	2.5
25	392	30	155	30	0.052	0.75	2.5
30	392	35	195	30	0.07	0.75	2.7
32	392	35	205	30	0.082	0.75	2.7
35	392	35	230	30	0.087	0.75	2.7
38	343	45	260	30	0.098	0.75	2.7
40	343	50	280	30	0.115	0.8	2.7
45	343	55	350	30	0.139	0.8	2.9
50	343	60	430	30	0.168	0.85	3.2
55	294	60	470	30	0.199	0.85	3.2
60	294	70	500	30	0.233	0.85	3.5
63	294	70	520	30	0.25	0.85	3.5
70	294	90	580	30	0.317	0.9	3.7
76	294	100	640	30	0.344	0.9	3.9
80	294	110	750	30	0.377	1	4.2
90	294	125	850	30	0.529	1	4.2
100	294	140	970	30	0.627	1	4.4
110	294	150	1100	30	0.746	1	4.8
120	294	160	1200	30	0.855	1	5.3
127	294	170	1270	30	0.923	1	5.3
130	294	170	1300	30	0.984	1	5.5
140	294	175	1450	30	1.07	1.1	5.7
150	294	180	1600	20	0.928	1.1	6
160	294	190	1780	20	1.078	1.1	6
180	294	220	2000	20	1.283	1.1	6
200	245	240	2200	20	1.513	1.1	6

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by