

ВОЗДУХ

Air

Шланг для отсоса воздуха, дыма и газов

Внутренний Ø, мм 16–200

Температура -20...+60 °C



Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
16	392	35	80	30	0.035	0.5	2.2
19	392	40	95	30	0.038	0.5	2.2
20	392	40	100	30	0.04	0.5	2.2
25	294	40	135	30	0.05	0.5	2.2
30	294	40	150	30	0.062	0.5	2.4
32	294	40	155	30	0.065	0.5	2.4
35	294	40	170	30	0.098	0.5	2.4
38	294	50	195	30	0.124	0.5	2.5
40	294	60	200	30	0.124	0.5	2.6
45	245	80	245	30	0.142	0.5	2.6
50	245	90	290	30	0.182	0.5	3
55	245	90	360	30	0.195	0.5	3
60	245	100	425	30	0.279	0.5	3.3
63	245	100	460	30	0.279	0.5	3.3
65	245	110	475	30	0.293	0.5	3.3
70	245	110	500	30	0.312	0.5	3.3
76	245	110	550	30	0.343	0.5	3.4
80	245	130	590	30	0.375	0.5	3.6
90	196	150	670	30	0.529	0.5	4.2
100	196	160	750	30	0.627	0.5	4.3
102	196	170	800	30	0.639	0.5	4.3

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
110	196	190	900	30	0.746	0.5	4.5
120	196	200	1000	30	0.855	0.5	4.8
127	196	230	1100	30	0.923	0.6	5
130	196	250	1200	30	0.984	0.6	5
140	196	260	1300	30	1.07	0.6	5.2
150	196	280	1500	30	0.928	0.6	5.4
152	196	280	1550	30	0.937	0.6	5.4
160	98	280	1670	20	1.078	0.7	5.7
170	98	300	1760	20	1.115	0.7	5.8
180	98	320	1850	20	1.283	0.7	6
200	98	360	2150	20	1.513	0.7	6

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by