

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Lignum SE PU

Шланг полиуретановый для абразивной пыли

Внутренний Ø, мм

20–160

Температура

–20...+80 °C



Шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достояна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

полиуретан

Усиление

спираль из ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде
- Для абразивных веществ
- Семяпроводы для сеялок

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Макс. толщина стенки, мм	Мин. толщина стенки, мм
20	588	100	230	30	0.05	3	0.7
25	588	110	250	30	0.058	3	0.7
30	588	115	270	30	0.07	3.2	0.8
32	588	120	290	30	0.082	3.3	0.8
35	588	125	300	30	0.099	3.3	0.8
38	490	130	310	30	0.114	3.3	0.8
40	490	140	350	30	0.133	3.6	1
45	490	160	440	30	0.15	4	1
50	490	175	540	30	0.199	4.5	1
55	490	185	580	30	0.219	4.5	1
60	490	200	640	30	0.241	4.5	1
63	490	230	670	30	0.293	4.5	1
65	490	235	700	30	0.325	4.5	1
70	490	250	750	30	0.369	4.5	1
76	490	270	780	30	0.432	4.5	1
80	490	290	900	30	0.485	5	1
90	490	360	1050	30	0.573	5.2	1
100	441	400	1250	30	0.713	5.7	1
102	441	400	1280	30	0.725	5.7	1
110	441	430	1400	20	0.83	5.8	1
120	441	470	1500	20	0.962	5.8	1
127	441	500	1600	20	1.12	5.8	1
130	441	520	1650	20	1.145	5.8	1
140	392	570	1800	20	1.152	6.3	1
150	392	600	2000	20	1.262	6.4	1
152	392	610	2010	20	1.27	6.4	1
160	392	650	2030	20	1.32	6.5	1

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by