

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Lignum SE

Шланг вакуумный для отсоса газов и пыли

Внутренний Ø, мм

20–160

Температура

–20...+60 °C



Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Механические свойства: оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Серый, Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и бытовых условиях
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм	Общая толщина стенки, мм
20	588	65	150	30	0.059	1.2	2.8
25	588	80	175	30	0.086	1.2	2.8
30	588	100	260	30	0.116	1.2	3
32	588	110	280	30	0.137	1.2	3
35	588	120	320	30	0.145	1.3	3
38	490	130	350	30	0.163	1.5	3
40	490	140	370	30	0.191	1.5	3.5
45	490	160	450	30	0.231	1.5	3.5
50	490	175	550	30	0.28	1.5	3.8
55	490	180	620	30	0.331	1.5	4
60	490	220	850	30	0.389	1.6	4.2
63	490	220	925	30	0.417	1.6	4.5
65	490	230	950	30	0.433	1.6	4.5
70	490	250	1050	30	0.529	1.7	4.5
76	490	270	1100	30	0.545	1.7	4.8
80	490	290	1200	30	0.565	1.8	5
90	490	350	1300	30	0.599	1.8	5
100	441	400	1500	30	0.646	2	5.5
102	441	400	1550	30	0.646	2	5.5
110	441	430	1800	30	0.768	2	5.5
120	441	470	2000	30	0.88	2	6.2
127	441	500	2200	30	0.969	2	6.5
130	441	520	2300	30	0.98	2	6.5
140	392	560	2600	30	1.08	2	6.5
150	392	600	3000	20	0.974	2	6.5
152	392	610	3050	20	0.998	2.2	8
160	392	650	3300	20	1.13	2.2	8

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by