

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Фитинги кованые 3000 lb



Кованые фитинги по стандарту ASME B16.11-2009 из сталей ASTM A182, A105, A350 LF2, A106, A312, A234, A403 и 20Mn. Рассчитаны на классы давления под приварку в раструб 3000, 6000 и 9000 lb, а также под приварку встык SCH40-XXS. Типоразмеры охватывают диапазон от 1/8" до 4".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

ASTM A182, A105, A350 LF2, A106, A312, A234, A403; 20Mn (GB/T 699)

Стандарт

ASME B16.11-2009; MSS SP-79, 83, 95, 97; JIS B0203, B2316; BS 3799-1974

Давление

под сварку в раструб — 3000/6000/9000 lb; под приварку встык — SCH40/SCH80/SCH160/XXS

Резьба

ASME B1.20.1, ISO 7-1

Типоразмеры

1/8"–4"

Изготовление

ковка

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трубопроводы под приварку в раструб и встык
- Резьбовые соединения труб

СВОЙСТВА

- Давление под сварку в раструб 3000, 6000 и 9000 lb
- Кованая сталь ASTM A105, A182, A350 LF2
- Соответствие стандартам ASME B16.11, MSS SP-79, 83, 95, 97

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by