

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Фитинги резьбовые из ковкого чугуна

Температура

до +200 °C



Резьбовые фитинги из ковкого чугуна по стандарту BS EN 10242 (ISO 49) с горячим цинкованием или гальваническим покрытием. Предназначены для сред вода, пар, природный газ и сжиженный газ с номинальным давлением PN 16 и температурой до +200 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

ковкий чугун по BS EN 1562 (ISO 5922), ASTM A197, DIN 1692

Стандарт

BS EN 10242 (ISO 49), ASME B16.3, B16.4, DIN 2950

Покрытие

горячее цинкование или гальваническое

Рабочая среда

вода, пар, природный газ, сжиженный газ

Номинальное давление

PN 16 (1,6 МПа)

Типоразмеры

1/8"–6"

Механические свойства

предел прочности ≥ 330 МПа, удлинение ≥ 5 %, твёрдость ≤ 150 HB

Изготовление

литьё в песчаные формы

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трубопроводы воды и пара
- Трубопроводы природного и сжиженного газа

СВОЙСТВА

- Номинальное давление PN 16 и температура среды до +200 °C
- Защитное цинковое покрытие: горячее или гальваническое
- Широкий ряд типоразмеров от 1/8" до 6"

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by