

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Фитинги резьбовые из нержавеющей стали ISO 4144



Литые резьбовые фитинги из нержавеющей стали ASTM A351 CF8 и CF8M (AISI 304/316) по стандартам ISO 4144 и MSS SP-114. Изготавливаются методом литья по выплавляемым моделям на давление класса 150 lb в типоразмерах от 1/8" до 4". Номенклатура включает отводы на 45° и 90°, тройники, крестовины, ниппели, муфты и американки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

ASTM A351 CF8/CF8M (AISI 304/316)

Стандарт

ISO 4144, MSS SP-114

Давление

класс 150 lb

Резьба

ASME B1.20.1, ISO 7-1, PT, G, DIN 2999

Типоразмеры

1/8"–4"

Изготовление

литьё по выплавляемым моделям

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединение труб с резьбой от 1/8" до 4"

СВОЙСТВА

- Коррозионностойкая нержавеющая сталь CF8 (304) и CF8M (316)
- Стандарты геометрии ISO 4144 и MSS SP-114, класс давления 150 lb
- Резьба по стандартам ASME B1.20.1, ISO 7-1, DIN 2999

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by