

ФЛАНЦЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Фланцы и фитинги под приварку встык



Комплекс стальных кованых фланцев по ANSI B16.5 и фитингов под приварку встык по ASME B16.9. Фланцы на 150–900 lb выпускаются в типоразмерах от DN 10 до DN 600. Фитинги под приварку выпускаются с толщиной стенки от SCH 10 до XXS: отводы, тройники и крестовины от 1/2" до 80", переходы до 60"×44", заглушки до 48", бортовые кольца до 24".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фланцы: материал

ASTM A182, A105

Фланцы: стандарт

ANSI B16.5, BS 4504, DIN 2543, DIN 2527, DIN 2633, KS B1503, JIS B2220

Фланцы: давление

150/300/600/900 lb

Фланцы: исполнение

плоские приварные, под сварку в раструб, воротниковые, резьбовые, заглушки, свободные

Фланцы: типоразмеры

DN 10–DN 600

Фитинги под приварку: материал

ASTM A403, ASTM A234

Фитинги под приварку: стандарт

ASME B16.9, MSS SP-43

Фитинги под приварку: толщина стенки

SCH 10, SCH 40, SCH 80, SCH 160, XXS

Фитинги под приварку: типоразмеры

отводы 90° и 45°, тройники, крестовины — 1/2"–80";
переходы — до 60"×44"; заглушки — до 48";
бортовые кольца — до 24"

Изготовление

ковка

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фланцевые соединения трубопроводов от DN 10 до DN 600
- Приварные соединения трубопроводов

СВОЙСТВА

- Фланцы плоские, воротниковые, раструбные и резьбовые на 150–900 lb
- Фланцы от DN 10 до DN 600, отводы под приварку от 1/2" до 80"
- Ковка, сталь ASTM A105, A182, A234, A403

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by