

РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Хомут ремонтный до 16 бар



Ремонтный хомут для герметизации водопроводных труб и труб отопления. Материал — оцинкованная сталь (W1) или нержавеющая сталь (W2). Рабочее давление до 16 бар. Размеры DN15–DN200.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь оцинкованная (W1), нержавеющая сталь (W2)

Производитель

БелФлекс

Рабочее давление

до 16 бар

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ремонт труб водоснабжения и отопления
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Оцинкованная сталь (W1) или нержавеющая сталь (W2)
- Рабочее давление до 16 бар
- Размеры от DN15 до DN200

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Нар. Ø трубы, мм	Общая длина, мм	Исполнение
15	1/2"	20-24	70	сталь оцинкованная
20	3/4"	25-29	70	сталь оцинкованная
25	1"	32-35	70	сталь оцинкованная
32	1 1/4"	40-44	70	сталь оцинкованная
40	1 1/2"	45-53	70	сталь оцинкованная
50	2"	57-67	70	сталь оцинкованная
65	2 1/2"	74-82	70	сталь оцинкованная
80	3"	87-95	70	сталь оцинкованная
90	3 1/2"	101-110	150	сталь оцинкованная
100	4"	114-121	150	сталь оцинкованная
125	5"	133-146	150	сталь оцинкованная
150	6"	159-172	150	сталь оцинкованная
200	8"	217-226	250	сталь оцинкованная
—	(21.3) 1/2" 70 мм	—	—	нержавеющая сталь
—	(26.9) 3/4" 70 мм	—	—	нержавеющая сталь

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by