

## РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

# Хомут ремонтный с маслобензостойким уплотнителем



Ремонтный хомут из нержавеющей стали с уплотнителем из маслобензостойкой резиновой смеси МБС III-1в-20-7 В-14 (у части позиций — NBR). Крепления из стали AISI 420. Односекционный (RC1) и двухсекционный (RC2). Момент затяжки 85 Н·м.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Материал корпуса

нержавеющая сталь

#### Материал креплений

сталь AISI 420

#### Материал уплотнителя

маслобензостойкая резиновая смесь МБС III-1в-20-7 В-14; у части позиций указан NBR

#### Момент затяжки

85 Н·м

#### Исполнения

односекционные (RC1) и двухсекционные (RC2)

#### Производитель

БелФлекс

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Ремонт труб в топливной промышленности и на АЗС
- Ремонт водопроводных и отопительных магистралей

### СВОЙСТВА

- Уплотнитель — маслобензостойкая смесь МБС III-1в-20-7 В-14 или NBR
- Исполнения: RC1 (односекционный), RC2 (двухсекционный)
- Крепления из стали AISI 420, момент затяжки 85 Н·м

## РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Нар. Ø трубы, мм | Общая длина, мм | Исполнение                |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| 48-55            | 150             | односекционный (RC1), МБС |
| 54-64            | 200             | односекционный (RC1), МБС |
| 75-83            | 150             | односекционный (RC1), МБС |
| 88-98            | 200             | односекционный (RC1), МБС |
| 106-116          | 200             | односекционный (RC1), МБС |
| 87-97            | 150             | односекционный (RC1), NBR |
| 102-112          | 200             | односекционный (RC1), NBR |
| 108-128          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 133-153          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 140-160          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 210-230          | 200             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 210-230          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 268-288          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 310-330          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 410-430          | 400             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 625-645          | 300             | двухсекционный (RC2), МБС |
| 88-110           | 200             | двухсекционный (RC2), NBR |
| 108-128          | 200             | двухсекционный (RC2), NBR |
| 159-180          | 200             | двухсекционный (RC2), NBR |
| 273-293          | 200             | двухсекционный (RC2), NBR |
| 625-645          | 400             | двухсекционный (RC2), NBR |

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · [zakaz@belfleks.by](mailto:zakaz@belfleks.by)