

РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

RC1, RC2, RC3

Хомут ремонтный секционный



Ремонтный хомут из нержавеющей стали для оперативного ремонта трубопроводов при течи из-за трещин, свищей, пробоин. Корпус одно- (RC1), двух- (RC2) или трёхсекционный (RC3), крепления из стали AISI 420, момент затяжки 85 Н·м. Рабочее давление — 16 бар для труб диаметром до 200 мм, до 10 бар до 400 мм, до 6 бар для более крупных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса

нержавеющая сталь

Материал креплений

сталь AISI 420

Момент затяжки

85 Н·м

Исполнения

односекционные (RC1, один замок),
двухсекционные (RC2, два замка),
трёхсекционные (RC3, три замка)

Рабочее давление

зависит от диаметра трубы: 16 бар для труб
диаметром до 200 мм, до 10 бар для труб до
400 мм, до 6 бар для самых крупных

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ремонт трубопроводов при трещинах, свищах, пробоинах
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Корпус — нержавеющая сталь, крепления — AISI 420
- Исполнения: RC1, RC2, RC3
- Момент затяжки 85 Н·м
- Трубы из ПВХ, ПЭ, стали, чугуна

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Общая длина, мм	Исполнение
30-34	75	односекционный (RC1)
38-42	75	односекционный (RC1)
38-42	150	односекционный (RC1)
40-44	150	односекционный (RC1)
44-51	150	односекционный (RC1)
48-55	150	односекционный (RC1)
52-59	150	односекционный (RC1)
57-64	150	односекционный (RC1)
57-66	150	односекционный (RC1), NBR
70-77	150	односекционный (RC1)
75-83	150	односекционный (RC1)
82-90	200	односекционный (RC1)
87-94	300	односекционный (RC1)
87-97	300	односекционный (RC1)
88-98	250	односекционный (RC1)
113-123	300	односекционный (RC1)
118-128	200	односекционный (RC1)
118-128	300	односекционный (RC1)
165-175	200	односекционный (RC1)
88-110	200	двухсекционный (RC2)
100-120	200	двухсекционный (RC2)
108-128	200	двухсекционный (RC2)

Нар. Ø трубы, мм	Общая длина, мм	Исполнение
120-140	200	двухсекционный (RC2)
133-155	200	двухсекционный (RC2)
138-160	200	двухсекционный (RC2)
138-160	300	двухсекционный (RC2)
148-168	200	двухсекционный (RC2)
150-170	200	двухсекционный (RC2)
158-180	200	двухсекционный (RC2)
190-210	300	двухсекционный (RC2)
190-210	400	двухсекционный (RC2)
210-230	200	двухсекционный (RC2)
216-238	200	двухсекционный (RC2)
263-283	500	двухсекционный (RC2)
269-289	400	двухсекционный (RC2)
488-508	815	двухсекционный (RC2)
465-495	500	трёхсекционный (RC3)
485-515	500	трёхсекционный (RC3)
820-850	615	трёхсекционный (RC3)
1000-1030	615	трёхсекционный (RC3)

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by