

РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Муфта ремонтная соединительная



Ремонтная муфта из нержавеющей стали без выпадающих деталей, с небольшим числом болтов. Применяется для соединения и ремонта труб из чугуна, стали, асбестоцемента и ПВХ, в том числе на шероховатых поверхностях и гофрированных трубах. Рабочее давление 16 бар (для диаметров 190–332 мм) или 12 бар (для 420–537 мм).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

нержавеющая сталь

Конструкция

свёртная муфта без выпадающих деталей,
небольшое число болтов

Рабочее давление

16 бар при рабочем диапазоне 190-202,
215-227, 270-282, 320-332 мм; 12 бар при
420-432, 455-467, 465-477, 505-517, 525-537 мм

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединение и ремонт труб из чугуна, стали, асбестоцемента и ПВХ
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Материал — нержавеющая сталь
- Свёртная конструкция без выпадающих деталей
- Рабочее давление 16 или 12 бар в зависимости от диаметра
- Для шероховатых поверхностей, в том числе гофрированных труб

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø трубы, мм	Общая длина, мм
190-202	200
215-227	200
270-282	300
320-332	300
420-432	300
455-467	300
465-477	300
505-517	300
525-537	300

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by