

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ШЛАНГА

Ниппель КС переходный оцинкованный

Внутренний Ø, мм

20–200



Ниппель КС (штуцер КС, танкваген-штуцер) из оцинкованной стали. Резьбовая часть вкручивается в оборудование или трубопроводы, ребристая сторона предназначена для стыковки со шлангом. Шланг крепится червячным или силовым хомутом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь оцинкованная

Производитель

БелФлекс

Исполнение

внешняя дюймовая резьба на одном конце,
«ёлочка» под шланг на другом

ПРИМЕНЕНИЕ

- Водопроводы, отопление, перекачка нефтепродуктов
- Монтаж трубопроводов

СВОЙСТВА

- Материал — сталь оцинкованная
- Размеры под шланг от 20 до 200 мм
- Может служить хвостовиком для БРС TankWagen

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Резьба
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
38	1 1/2"
50	2"
63	2 1/2"
75	3"
100	4"
125	5"
150	6"
200	8"

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by