

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Отвод стальной



Отвод — изогнутый отрезок трубы из углеродистой (чёрной) конструкционной стали. Исполнения: под приварку, с одной резьбой, с двумя резьбами, крутоизогнутый. Применяется в системах отопления, подачи горячей и холодной воды, сжатого воздуха, пара, природного газа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь углеродистая, чёрная конструкционная
сталь без антикоррозионного покрытия

Исполнения

с обоими концами под приварку, с резьбой с
одной стороны, с резьбой с обеих сторон,
крутоизогнутый (только под приварку)

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отопление, горячая и холодная вода
- Сжатый воздух, пар, природный газ
- Монтаж трубопроводов

СВОЙСТВА

- Материал — сталь углеродистая, без антикоррозионного покрытия
- Исполнения: под приварку, с резьбой, крутоизогнутый
- Толщина стенки от 2,8 до 3,5 мм

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Типоразмер	Исполнение	Толщина стенки, мм
d 15 мм	под приварку	2,8
d 25 мм	под приварку	3,2
d 32 мм	под приварку	3,2
d 40 мм	под приварку	3,5
d 50 мм	под приварку	3,5
d 15 мм	с одной резьбой	2,8
d 20 мм	с одной резьбой	2,8
d 25 мм	с одной резьбой	3,2
d 32 мм	с одной резьбой	3,2
d 40 мм	с одной резьбой	3,5
d 50 мм	с одной резьбой	3,5
d 15 мм	с двумя резьбами	2,8
d 20 мм	с двумя резьбами	2,8
d 25 мм	с двумя резьбами	3,2
d 32 мм	с двумя резьбами	3,2
d 40 мм	с двумя резьбами	3,5
d 50 мм	с двумя резьбами	3,5
d 25 мм	крутоизогнутый	3,0
d 32 мм	крутоизогнутый	3,0
d 40 мм	крутоизогнутый	3,0
d 57 мм	крутоизогнутый	3,0
d 89 мм	крутоизогнутый	3,5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by