

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Полуобвод (уточка) стальной



Полуобвод (уточка) — S-образный отрезок трубы из конструкционной стали с двойным изгибом, средний участок под углом 45 градусов к концам. Исполнения: под приварку с обеих сторон, с одной резьбой, с двумя резьбами. Максимальное давление 16 бар, максимальная температура 175 °С.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь углеродистая (чёрная), конструкционная
сталь

Конструкция

S-образный отрезок трубы с двойным изгибом,
средний участок под углом 45 градусов к
концам

Исполнения

под приварку с обеих сторон; резьба с одной
стороны, другой конец под приварку; резьба с
обеих сторон

Условия эксплуатации

максимальное давление 16 бар, максимальная
температура 175 °С

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отопление, горячая и холодная вода
- Пар, сжатый воздух, природный газ
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Материал — сталь углеродистая (чёрная), конструкционная
- Максимальное давление 16 бар, температура до 175 °С
- Размеры DN15 и DN20, три исполнения

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Исполнение
15	под приварку с 2-х сторон
20	под приварку с 2-х сторон
15	одна резьба
20	одна резьба
15	две резьбы
20	две резьбы

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by