

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Полусгон под приварку стальной

Температура не выше 175 °C



Полусгон под приварку — соединительный фитинг из стали СТ-10 с внешней резьбой G на одном конце, другой конец под приварку. Температура проводимой среды не выше 175 °C. Размеры от DN15 до DN105.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь СТ-10

Рабочее давление

1,6 МПа

Исполнение

внешняя резьба на одном конце, другой конец под приварку

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отопление, водоснабжение, газораспределение
- Врезка труб в резервуары, установка отводов в стояках
- Разводка сжатого воздуха

СВОЙСТВА

- Материал — сталь СТ-10
- Внешняя резьба G на одном конце, другой конец под приварку
- Температура среды не выше 175 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Резьба
15	20 мм	110	G 1/2"
20	25 мм	110	G 3/4"
25	32 мм	135	G 1"
50	63 мм	150	G 2"
81	88 мм	120	G 3"
90	100 мм	135	G 4"
105	112 мм	120	G 4"

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by