

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Резьба под приварку



Штуцер с резьбой G на одном конце и концом под приварку на другом. Изготавливается из углеродистой стали, оцинкованной стали или нержавеющей стали (AISI 304 у позиций с указанием марки). Стальные и оцинкованные — по DN до DN150, нержавеющие — от 1/4" до 3".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь углеродистая («чёрная»); сталь оцинкованная; нержавеющая сталь (AISI 304 у позиций с указанием марки)

Исполнение

резьба на одном конце, другой конец под приварку

Резьба

G, размер в дюймах

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж трубопроводов водоснабжения и отопления
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Материал — сталь, оцинкованная сталь или нержавеющая сталь AISI 304
- Резьба G, размер в дюймах
- Нержавеющие — от 1/4" до 3"

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нар. Ø, мм	Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Резьба	Исполнение
20	15	—	35	G 1/2"	сталь
20	15	—	50	G 1/2"	сталь
20	15	—	80	G 1/2"	сталь
20	15	—	110	G 1/2"	сталь
20	15	—	150	G 1/2"	сталь
20	15	—	200	G 1/2"	сталь
20	15	—	250	G 1/2"	сталь
—	15	20 мм	60	—	сталь
25	20	—	50	G 3/4"	сталь
25	20	—	110	G 3/4"	сталь
25	20	—	150	G 3/4"	сталь
32	25	—	40	G 1"	сталь
42	32	—	50-55	G 1 1/4"	сталь
42	32	—	150	G 1 1/4"	сталь
60	50	—	100	G 2"	сталь
165	150	—	120	G 6"	сталь
—	15	20 мм	150	—	сталь оцинкованная
—	20	25 мм	150	—	сталь оцинкованная
—	25	32 мм	150	—	сталь оцинкованная
42	32	—	100	G 1 1/4"	сталь оцинкованная
—	32	40 мм	150	—	сталь оцинкованная
—	40	50 мм	150	—	сталь оцинкованная

Нар. Ø, мм	Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Резьба	Исполнение
60	50	—	150	G 2"	сталь оцинкованная
—	50	63 мм	150	—	сталь оцинкованная
60	50	—	—	G 2"	нержавеющая сталь
114	100	—	—	G 4"	нержавеющая сталь
—	—	1 1/2"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	1 1/4"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	1"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	1/2"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	1/4"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	2 1/2"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	3"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	3/4"	—	—	нержавеющая сталь
—	—	3/8"	—	—	нержавеющая сталь

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by