

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Сгон стальной



Сгон из стали или оцинкованной стали — отрезок трубы с резьбой на обоих концах: короткая — 5 витков, длинная — 20–30 витков. Размеры DN15–DN65. У части позиций указан ГОСТ 8969-75.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь («чёрная»); сталь оцинкованная

Стандарт

ГОСТ 8969-75 (указан у части позиций)

Исполнение

резьба на обоих концах: короткая — 5 витков, длинная — 20–30 витков

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Монтаж трубопроводов водоснабжения и отопления
- ЖКХ, водоканал

СВОЙСТВА

- Материал — сталь или сталь оцинкованная
- Короткая резьба 5 витков, длинная 20–30 витков
- У части позиций указан ГОСТ 8969-75

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Резьба	Исполнение
15	20 мм	150	—	сталь
15	20 мм	—	—	сталь
20	25 мм	150	—	сталь
20	25 мм	—	—	сталь
25	32 мм	150	—	сталь
25	32 мм	—	—	сталь
32	40 мм	150	—	сталь
32	40 мм	—	—	сталь
40	50 мм	120	—	сталь
40	50 мм	150	—	сталь
40	50 мм	—	—	сталь
50	63 мм	125	—	сталь
50	63 мм	150	—	сталь
50	63 мм	—	—	сталь
65	76 мм	180	G 2 1/2"	сталь
15	20 мм	150	—	сталь оцинкованная
20	25 мм	150	—	сталь оцинкованная
25	32 мм	150	—	сталь оцинкованная
32	40 мм	150	—	сталь оцинкованная
40	50 мм	150	—	сталь оцинкованная
50	63 мм	150	—	сталь оцинкованная

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by