

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ШЛАНГА

Штуцер под шланг с внутренней резьбой

Температура -20...+120 °C



Штуцер под шланг с внутренней резьбой и «ёлочкой» на другом конце. Изготавливается из латуни или углеродистой стали. Герметичность соединения обеспечивает резиновая или силиконовая прокладка. Рабочая температура от -20 до +120 °C, давление до 16 бар. Рабочая среда — неагрессивная: антифриз, горячая и холодная вода, сжатый воздух, негорючие газы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

латунь, сталь углеродистая

Исполнение

внутренняя резьба на одном конце, «ёлочка»
под шланг на другом

Рабочее давление

до 16 бар

Герметизация соединения

резиновая или силиконовая прокладка

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединение шлангов, трубок и рукавов

СВОЙСТВА

- Материал — латунь или сталь углеродистая
- Рабочее давление до 16 бар, температура от -20 до +120 °C
- Шланг крепится обжимным хомутом, обычно червячным



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Типоразмер	Резьба	Исполнение
06	M22x1,5	латунь
06	M16x1,5	латунь
06	M14x1,5	латунь
06	M10x1	латунь
06	M08x1	латунь
06	M06x1	латунь
06	M18x1,5	латунь
06	M12x1,25	латунь
08	M14x1,5	латунь
08	M12x1,25	латунь
08	M18x1,5	латунь
08	M20x1,5	латунь
08	M22x1,5	латунь
08	M06x1	латунь
10	M16x1,5	латунь
10	M14x1,5	латунь
10	M08x1	латунь
10	M22x1,5	латунь
10	M06x1	латунь
10	M18x1,5	латунь
12	M22x1,5	латунь
12	M18x1,5	латунь
12	M16x1,5	латунь

Типоразмер	Резьба	Исполнение
12	M14x1,5	латунь
12	M06x1	латунь
12	M10x1	латунь
12	M08x1	латунь
12	M16x1,5	сталь
14	M14x1,5	латунь
14	M08x1	латунь
14	M06x1	латунь
14	M22x1,5	латунь
14	M16x1,5	латунь
14	M20x1,5	латунь
14	M10x1	латунь
16	M14x1,5	латунь
16	M22x1,5	латунь
16	M10x1,5	латунь
16	M06x1	латунь
16	M16x1,5	латунь
16	M12x1,25	латунь
16	M18x1,5	латунь
16	M20x1,5	латунь

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by