

ШТУЦЕРЫ ДЛЯ ШЛАНГА

Штуцер «ёрш» под приварку



Штуцер «ёрш» под приварку — короткий отрезок трубы с многоступенчатой насечкой под шланг на одном конце и концом под приварку к стальным трубам или ёмкостям на другом. Шланг крепится обжимным хомутом, рекомендуется силовой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь углеродистая («чёрная» сталь);
нержавеющая сталь

Производитель

БелФлекс

Исполнение

«ёрш» с многоступенчатой насечкой под шланг
на одном конце, конец под приварку к
стальным трубам или ёмкостям на другом

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединение трубопроводов низкого давления с гибкими шлангами и рукавами
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Материал — сталь углеродистая или нержавеющая сталь
- Многоступенчатая насечка «ёрш» под шланг
- Конец под приварку к трубам и ёмкостям

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Исполнение
20	25 мм	60	сталь
25	32 мм	60	сталь
90	100 мм	—	сталь
—	1/2" (21,3 мм)	—	нержавеющая сталь
—	2" (60,3 мм)	—	нержавеющая сталь
—	3/4" (26,9 мм)	—	нержавеющая сталь
—	16 мм	—	сталь
—	18 мм	—	сталь
—	20 мм	—	сталь
—	25 мм	—	сталь
—	32 мм	—	сталь
—	38 мм	—	сталь
—	42 мм	—	сталь
—	50 мм	—	сталь
—	60 мм	—	сталь
—	76 мм	—	сталь
—	125 мм	—	сталь
—	150 мм	150	сталь
—	300 мм	—	сталь

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by