

PERROT (ПЕРРОТ)

Perrot

Соединение



PERROT (Перрот) – подходят для соединения между собой трубопроводов, рукавов и шлангов, либо присоединения трубопроводов к резервуарам и цистернам. Соединения применяются для транспортировки холодной и горячей воды, сжатого воздуха, масел, топлива, бетона и других густых и тяжелых масс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение

комплект; «папа»; «мама» с рычагом;
уплотнительное кольцо

Типоразмеры

2", 3", 3-1/2", 4", 6"

Материал

чёрная, оцинкованная или порошково-
окрашенная сталь, нержавеющая сталь AISI
304, литой алюминий

Давление воды

от 4 до 20 бар

Угловое отклонение

от 14 до 30° во все стороны

Уплотнение

вакуумплотное кольцо (O-ring)

Стандарт

DIN 19651

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединения применяются для транспортировки холодной и горячей воды, сжатого воздуха, масел, топлива, бетона и других густых и тяжелых масс

СВОЙСТВА

- Для холодной и горячей воды, сжатого воздуха, масел, топлива и бетона
- Соединяет между собой трубопроводы, рукава и шланги
- Присоединение трубопроводов к

резервуарам и цистернам

- Исполнения «мама», «папа» и уплотнение

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ

Детали



Комплект



«Папа»



«Мама» с рычагом



Уплотнительное
кольцо

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by