

РЕМОНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение ремонтное «ёлочка»



Неразъёмное ремонтное соединение «ёлочка» («ёрш») с зубчатой насечкой на обоих концах. Используется для наращивания шлангов одного диаметра или быстрого ремонта повреждённого шланга. Крепление — червячный или силовой хомут. Материал: сталь оцинкованная, нержавеющая сталь AISI 304 или сталь углеродистая марки СТ20.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

сталь оцинкованная; нержавеющая сталь AISI 304;
сталь углеродистая, марка СТ20

Исполнение

зубчатая насечка «ёлочка» («ёрш») на обоих концах,
неразъёмное соединение

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Наращивание шлангов одного диаметра
- Быстрый ремонт повреждённого шланга
- ЖКХ, водоканал, аграрная отрасль

СВОЙСТВА

- Материал — оцинкованная, нержавеющая AISI 304 или сталь СТ20
- Неразъёмное соединение с насечкой на обоих концах
- Крепление червячным или силовым хомутом

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Исполнение
10	13 мм	77	сталь оцинкованная
10	d 16 мм	70	нержавеющая сталь
10	16 мм	77	сталь оцинкованная
10	d 16 мм	77	нержавеющая сталь
14	18 мм	77	сталь оцинкованная
15	20 мм	50	сталь оцинкованная
15	20 мм	77	сталь оцинкованная
15	d 20 мм	77	нержавеющая сталь
15	20 мм	100	сталь оцинкованная
15	d 20 мм	100	сталь
15	20 мм	108	сталь оцинкованная
15	20 мм	120	сталь оцинкованная
20	25 мм	60	сталь оцинкованная
20	25 мм	75	сталь оцинкованная
20	d 25 мм	77	нержавеющая сталь
20	25 мм	100	сталь оцинкованная
20	d 25 мм	100	сталь
20	25 мм	108	сталь оцинкованная
20	25 мм	150	сталь оцинкованная
20	25 мм	300	сталь оцинкованная
25	32 мм	60	сталь оцинкованная
25	32 мм	92	сталь оцинкованная
25	32 мм	95	сталь оцинкованная
25	32 мм	100	сталь оцинкованная
25	d 32 мм	100	сталь
25	32 мм	250	сталь оцинкованная
25	32 мм	300	сталь оцинкованная
32	42 мм	75	сталь оцинкованная
32	d 42 мм	75	сталь
32	42 мм	100	сталь оцинкованная
32	d 42 мм	150	сталь
34	38 мм	70	сталь оцинкованная
34	38 мм	104	сталь оцинкованная

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Исполнение
34	38 мм	140	сталь оцинкованная
40	48 мм	70	сталь оцинкованная
40	d 48 мм	80	сталь
40	48 мм	90	сталь оцинкованная
40	48 мм	100	сталь оцинкованная
40	48 мм	110	сталь оцинкованная
40	48 мм	150	сталь оцинкованная
40	d 48 мм	150	сталь
40	48 мм	250	сталь оцинкованная
40	48 мм	400	сталь оцинкованная
40	50 мм	105	сталь оцинкованная
40	50 мм	250	сталь оцинкованная
50	d 60 мм	110	сталь
50	d 60 мм	150	сталь
50	60 мм	250	сталь оцинкованная
65	d 76 мм	100	нержавеющая сталь
65	76 мм	116	сталь оцинкованная
65	76 мм	120	сталь оцинкованная
65	76 мм	140	сталь оцинкованная
65	76 мм	150	сталь оцинкованная
65	76 мм	250	сталь оцинкованная
65	d 76 мм	300	сталь
80	89 мм	300	сталь оцинкованная
—	65 мм	110	сталь оцинкованная
—	65 мм	140	сталь оцинкованная
—	100 мм	180	сталь оцинкованная
—	d 100 мм	180	нержавеющая сталь
—	100 мм	200	сталь оцинкованная
—	100 мм	250	сталь оцинкованная
—	100 мм	300	сталь оцинкованная
—	100 мм	400	сталь оцинкованная
—	100 мм	500	сталь оцинкованная
—	125 мм	190	сталь оцинкованная
—	150 мм	200	сталь оцинкованная
—	150 мм	250	сталь оцинкованная

Условный проход DN	Типоразмер	Общая длина, мм	Исполнение
—	150 мм	280	сталь оцинкованная
—	150 мм	300	сталь оцинкованная
—	150 мм	400	сталь оцинкованная
—	200 мм	200	сталь оцинкованная
—	200 мм	250	сталь оцинкованная
—	200 мм	270	сталь оцинкованная
—	200 мм	280	сталь оцинкованная
—	200 мм	300	сталь оцинкованная
—	d 200 мм	300	нержавеющая сталь
—	200 мм	310	сталь оцинкованная
—	200 мм	360	сталь оцинкованная
—	200 мм	700	сталь оцинкованная
—	d 250 мм	200	сталь
—	d 250 мм	300	нержавеющая сталь
—	d 250 мм	300	сталь
—	d 250 мм	400	сталь
—	d 300 мм	190	сталь
—	d 300 мм	300	сталь
—	d 300 мм	350	сталь
—	300 мм	380	сталь оцинкованная

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by