

TANKWAGEN (ТАНКВАГЕН)

Tankwagen

Соединение



TANKWAGEN (TW) — быстроразъёмные соединения для быстрого соединения между собой трубопроводов, рукавов и шлангов либо присоединения трубопроводов к резервуарам с максимальным давлением 16 бар. Предназначены для оснащения автоцистерн и танк-контейнеров. Выпускаются по EN 14420-6 / DIN 28450 из латуни, алюминия и нержавеющей стали AISI 316.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

быстроразъёмное соединение

Стандарт

EN 14420-6; DIN 28450 (фитинг SM с наружной резьбой — EN 14420-2)

Типоразмеры

2", 3", 4" (50, 75, 100 мм)

Детали

VB — заглушка; MB — крышка; МК — муфта; VK — штуцер; SM — фитинг с наружной резьбой

Материал

латунь, алюминий, нержавеющая сталь AISI 316

Уплотнение

NBR: уплотнение TW и тонкое уплотнение для резьбы

Максимальное давление

16 бар

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Соединение трубопроводов, рукавов и шлангов между собой и с резервуарами
- Оснащение автоцистерн и танк-контейнеров

СВОЙСТВА

- Стандарт EN 14420-6 / DIN 28450
- Размеры 2", 3" и 4"
- Заглушка VB, крышка MB, муфта МК, штуцер VK, фитинг SM
- Максимальное давление 16 бар

ИСПОЛНЕНИЯ

Детали



VB — Заглушка



MB — Крышка



MK — Муфта



VK — Штуцер



SM — Фитинг с
наружной резьбой

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by