

КУЛАЧКОВЫЕ И ПАРОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Соединения для паровых рукавов



Соединения для паровых рукавов, включая муфту LN (рукав — рукав) в типоразмерах от 1/2" до 4". Рассчитаны на рабочее давление пара 17 бар при размерах от 1/4" до 4". Для воздуха и воды рабочее давление составляет до 41 бар в диапазоне размеров 1/4"—2".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение

соединения для паровых рукавов; муфта LN (рукав — рукав)

Муфта LN, типоразмеры

1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Паровые рукава

СВОЙСТВА

- Рабочее давление пара 17 бар для всех типоразмеров
- Рабочее давление для воздуха и воды до 41 бар
- Типоразмеры от 1/4" до 4", включая муфту LN

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, дюйм	Раб. давл. (вода), бар	Раб. давл. (пар), бар	Раб. давл. (воздух), бар
1/4-2	41	17	41
2-1/2-3	31	17	31
4	17	17	17

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by