

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

PVP-500

Шланг усиленный для тепловой пушки жёлто-чёрный



Температура

-30...+100 °C

Усиленный шланг PVP-500 жёлто-чёрный подаёт горячий воздух от тепловых пушек и работает в условиях избыточного давления. Стенка из полиэстерной ткани с ПВХ-пропиткой толщиной 0,5 мм между витками, внутренняя спираль из оцинкованной стали с внешней защитой. Цвет жёлтый с чёрной полосой, диаметры от 200 до 710 мм, длина 3, 5, 7,5, 10, 12,5 и 15 м. Рабочий диапазон от -30°C до +100°C, кратковременно до +120°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиэстерная ткань с ПВХ пропиткой.

Внутренняя спираль

Оцинкованная сталь.

Конструкция

Внешняя защита спирали.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

200-710

Исполнение, Длина*

3м; 5м; 7,5м; 10м; 12,5м; 15м

Исполнение, Цвет

Желтый с черной полосой

Диапазон рабочих температур,

Кратковременно

до +120°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для транспортировки горячего воздуха от тепловых пушек
- В условиях избыточного давления

СВОЙСТВА

- Произведен из усиленного температуростойкого материала
- Рабочая температура до +100°C
- Хорошая прочность на разрыв
- Стоек к многократному сжатию и растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Маслбензостойкий, Газогерметичный
- Для эксплуатации при низких температурах возможно морозостойкое исполнение
- Воздуховод ярко-желтого цвета с черным усилением по спирали, что делает его заметным на снегу и в условиях плохой освещенности

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by