

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip PU-500

Воздуховод абразивостойкий



Температура

-40...+100 °C

Абразивостойкий воздуховод Clip PU-500 предназначен для транспортировки веществ с высокими абразивными свойствами — стружки, гранул, зерна, — а также для отвода паров, содержащих масла. Стенка из полиуретана толщиной 0,5 мм между витками, внешняя спираль из оцинкованной стали; рукав прозрачный, диаметры от 50 до 300 мм, длина 3 и 6 м. Рабочий диапазон от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C. Полиуретан держит удар, сжатие и растяжение, газогерметичен, морозоустойчив, маслобензостоек и трудновоспламеняем; спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиуретан.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

50-300

Исполнение, Цвет

Прозрачный

Исполнение, Длина*

3 м и 6 м

Диапазон рабочих температур,

Кратковременно

до +125°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами, (стружка, гранулы, зерно)
- Отвод паров содержащих масла.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

СВОЙСТВА

- Стоек к материалам с высокими абразивными свойствами
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, трудновоспламеняемый
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by