

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

PU-2000

Воздуховод абразивостойкий



Внутренний Ø, мм

75–650

Температура

–40...+90 °C

Абразивостойкий воздуховод PU предназначен для транспортировки веществ с высокими абразивными свойствами — стружки, щепы, гранул, зерна, гравия — и для отвода паров, содержащих масла. Стенка из полиуретана, толщина между витками 2,0 мм, спираль из оцинкованной стали расположена внутри. Рукав прозрачный, диаметры от 75 до 650 мм, длина 6 м, 10 м и до 15 м. В исполнении PU рабочий диапазон от -40°C до +90°C и кратковременно до +125°C, в исполнении PU-НТ 140 — до +140°C и кратковременно до +150°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Полиуретан.

Внутренняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

2,0 мм

Исполнение, Диаметр

75-650 мм

Исполнение, Длина**

6м; 10м; до 15м

Исполнение, Цвет

Прозрачный

Диапазон рабочих температур, PU-НТ 140* /

Кратковременно

до +140°C / до +150°C

Примечание

** По согласованию с заказчиком длина может быть другой

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка абразивных веществ с высокими абразивными свойствами (стружка, щепа, гранулы, зерно, гравий)
- Отвод паров содержащих масла.
- Промышленные системы аспирации
- В пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. промышленности

СВОЙСТВА

- Высокая износостойкость
- Стоек к динамическим и механическим нагрузкам
- Стоек к сжатию, растяжению, ударопрочный
- Очень гибкий, малый радиус изгиба
- Прозрачный
- Стоек к воздействию растворителей, бензина и масел
- Морозоустойчив
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения
- В 3-5 раз прочней аналогичных шлангов из резины и ПВХ

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм
75-PU2000-STR	75
80-PU2000-STR	80
90-PU2000-STR	90
100-PU2000-STR	100
110-PU2000-STR	110
120-PU2000-STR	120
125-PU2000-STR	125
130-PU2000-STR	130
140-PU2000-STR	140
150-PU2000-STR	150
160-PU2000-STR	160
170-PU2000-STR	170

Артикул	Внут. Ø, мм
180-PU2000-STR	180
200-PU2000-STR	200
220-PU2000-STR	220
225-PU2000-STR	225
250-PU2000-STR	250
280-PU2000-STR	280
300-PU2000-STR	300
315-PU2000-STR	315
330-PU2000-STR	330
350-PU2000-STR	350
400-PU2000-STR	400
420-PU2000-STR	420
450-PU2000-STR	450
500-PU2000-STR	500
550-PU2000-STR	550
600-PU2000-STR	600
630-PU2000-STR	630
650-PU2000-STR	650

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by