

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Wire TPU-R

Воздуховод для отсоса стружки и опилок

Внутренний Ø, мм	40–406
Температура	-40...+90 °C



Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ. Поставляется в бухтах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

термопластичный полиуретан

Усиление

стальная омеднённая спираль

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный со стальной омедненной спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и пыли
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм
40	196	32	225	15	0.4	2
45	196	38	245	15	0.4	2
51	196	40	285	15	0.4	2
60	167	50	335	15	0.4	2
70	167	60	420	15	0.4	2
76	167	65	450	15	0.4	2
80	157	70	480	15	0.5	2.2
90	157	75	540	15	0.5	2.2
100	127	85	640	15	0.5	2.2
110	118	90	690	15	0.5	2.4
120	98	100	760	15	0.5	2.4
127	98	105	800	15	0.5	2.4
130	78	105	830	15	0.5	2.4
140	49	115	960	15	0.5	2.4
152	59	125	1040	15	0.6	3.2
160	59	130	1150	15	0.6	3.2
170	59	140	1350	15	0.6	3.2
180	59	150	1450	15	0.6	3.2
203	59	165	1650	15	0.6	3.2
228	59	185	1900	10	0.6	3.2
254	59	210	2150	10	0.6	3.2
279	59	230	2400	10	0.6	3.2
305	59	250	2650	10	0.6	3.2
315	59	270	2750	10	0.6	3.2
356	78	300	3050	10	0.8	3.4
406	78	350	3500	10	0.8	3.4

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by