

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Wire TPU-H

Воздуховод для отсоса стружки в агрессивной среде

Внутренний Ø, мм 80–300

Температура -40...+90 °C



Шланг из термопластичного полиуретана, армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

термопластичный полиуретан

Усиление

стальная омеднённая спираль

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный со стальной омедненной спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и пыли, особенно в агрессивной среде
- Для вентиляционных систем, деревообрабатывающих станков
- Для абразивных веществ

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм
80	343	90	795	10	0.9	2.2
90	294	100	870	10	0.9	2.2
100	245	120	955	10	0.9	2.2
110	245	130	1210	10	0.9	2.2
120	196	140	1310	10	0.9	2.2
127	196	150	1360	10	0.9	2.2
130	196	150	1400	10	0.9	2.2
140	147	160	1500	10	0.9	2.2
150	147	170	1580	10	0.9	2.2
160	147	180	2215	10	1.1	2.2
180	98	210	2495	10	1.1	2.2
200	98	230	2735	10	1.1	2.2
228	49	260	3140	10	1.1	2.2
250	49	290	3410	10	1.1	2.2
279	49	320	3835	10	1.1	2.2
300	49	350	4090	10	1.1	2.2

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by