

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

AutoGas

Воздуховод для удаления выхлопных газов



Температура

-40...+130 °C

Воздуховод AutoGas предназначен для удаления выхлопных газов от всех видов двигателей внутреннего сгорания: при правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50 % он отводит газы температурой до +200°C, собственный рабочий диапазон — от -40°C до +130°C. Стенка из термопластичной резины на основе каучука EPDM толщиной 0,6 мм между витками, внешняя спираль — пластиковый полый профиль, который защищает от износа. Шланг чёрный, спираль жёлтая; диаметры от 50 до 200 мм, длина 5 м, 7,5 м, 10 м, 12,5 м и 15 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя спираль

Пластиковый полый профиль

Стенка

Термопластичная резина на основе EPDM каучука

Толщина стенки между спиралью

0,6 мм

Исполнение, Диаметр

50-200

Исполнение, Цвет

Шланг Черный; Спираль Желтая

Исполнение, Длина*

5м; 7,5м; 10м; 12,5м; 15м

Примечание

При правильном применении всасывающих насадок и притоке воздуха около 50% возможно отводить выхлопные газы с температурой до +200°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление выхлопных газов от всех видов двигателей внутреннего сгорания
- Шланг совместим со всеми вытяжными системами
- Применяется на стационарных и подвижных системах
- На напольных, в подпольных (колодезных), потолочных (рельсовых) системах вентиляции
- На вытяжных катушках

СВОЙСТВА

- Восстанавливается после деформации, наступании и наезде автомобилем на шланг
- Маслобензостойкий, газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению, механическим нагрузкам и вибрации
- Очень гибкий, легкий, малый радиус изгиба
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Внешняя спираль защищает от износа

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by