

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Wire Termoresist

Воздуховод для систем вентиляции

Внутренний Ø, мм	40–505
Температура	–20...+100 °C



Гибкий и легкий антистатический шланг для использования в системах вентиляции и удаления дыма, паров, газов и пр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Усиление

армирован омедненной стальной спиралью

Материал

негорючая полиэфирная ткань, покрытая слоем
ПВХ

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
40	25	20	110	10
51	23	25	120	10
60	16	30	140	10
63	—	30	145	10
70	—	35	160	10
76	14	40	175	10
80	10	45	195	10
90	—	45	200	10
102	10	50	240	10
110	9	55	270	10
120	9	60	295	10
127	9	65	315	10
140	8	70	350	10
152	—	75	370	10
160	6	80	440	10
170	—	85	490	10
180	6	90	535	10
203	6	100	600	10
228	5	115	660	10
254	4	125	790	10
279	—	140	880	10
305	3	150	950	10
320	—	160	1050	10
354	3	175	1110	10
406	—	200	1280	10
505	—	250	2350	10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by