

ХИМСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip F

Воздуховод химостойкий



Температура

-150...+280 °C

Химостойкий воздуховод Clip F рассчитан на транспортировку высокоагрессивных сред и отвод химических паров высокой температуры. Стенка — стеклоткань, усиленная фторопластом, толщина между витками 0,2 мм; внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Цвет светло-коричневый, диаметры от 50 до 700 мм, длина 3 м, 6 м и до 10 м. Рабочий диапазон от -150°C до +250°C, кратковременно до +270°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Стеклоткань, усиленная фторопластом.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,2 мм

Исполнение, Диаметр

50-700

Исполнение, Длина*

3м; 6м; до 10м

Исполнение, Цвет

Светло-коричневый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка высокоагрессивных сред, отвод химических паров высокой температуры
- В медицинской, фармацевтической, пищевой и химической промышленности
- Вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей

СВОЙСТВА

- Обладает исключительной химической инертностью по отношению практически ко всем агрессивным средам (за исключением расплавов щелочных металлов и трифторида хлора)
- Полная биологическая инертность
- Хорошая стойкость к химикатам
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью.
- Внешняя стальная спираль защищает от износа

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by