

ХИМСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip FS

Воздуховод химостойкий



Температура

-60...+400 °C

Химостойкий воздуховод Clip FS предназначен для транспортировки агрессивных газообразных сред и отвода химических паров. Внешняя стенка — стеклоткань с силиконовой пропиткой, внутренняя — фторопластовая плёнка, толщина между витками 0,6 мм; внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Цвет серый, внутри белый; диаметры от 75 до 600 мм, длина 3 и 6 м. Рабочий диапазон от -60°C до +270°C, кратковременно до +300°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка внешняя

Стеклоткань с силиконовой пропиткой

Исполнение, Диаметр

75-600

Стенка внутренняя

Фторопластовая пленка

Исполнение, Цвет

Серый, внутри белый

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь

Исполнение, Длина*

3 м и 6 м

Толщина стенки между спиралью

0,6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка агрессивных газообразных сред, отвод химических паров
- В целлюлозно-бумажной, фармацевтической и химической промышленности
- Отвод паров от гальванических ванн
- Вытяжка лакокрасочных аэрозолей, растворителей

СВОЙСТВА

- Обладает химической инертностью к агрессивным средам
- Хорошая стойкость к химикатам
- Произведен из негорючих материалов
- Стойкий к высоким температурам
- Газогерметичный
- Морозоустойчив
- Очень гибкий, стоек к сжатию, растяжению, вибрации
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотно-щелочной среды
- Внутренняя стенка с неналипаемой поверхностью
- Внешняя стальная спираль защищает от износа

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by