


АБРАЗИВОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Wire DEX

Воздуховод морозостойкий для абразивной пыли

Внутренний Ø, мм	40–600
Температура	–60...+65 °C



Шланг изготавливается из пластомеров нового типа с армирующей стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость и очень легкий. Благодаря использованию пластомера имеет прекрасную устойчивость к низким температурам, абразивному износу, маслам. Его химическая устойчивость соответствует полиэтилену. Поставляется в сжатом виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластомеры нового типа

Усиление

армирующая стальная омеднённая спираль

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный со стальной омедненной спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для всасывания абразивной пыли, стружек, опилок, в установках климатизации

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм	Толщина стенки со спиралью, мм
40	25	20	165	6	0.35	1.8
51	23	25	185	6	0.35	1.8
60	16	30	225	6	0.35	1.9
70	15	35	305	6	0.35	1.9
76	14	38	340	6	0.35	1.9
80	10	40	360	6	0.35	1.9
90	10	45	380	6	0.4	2
100	10	50	420	6	0.4	2
110	9	55	520	6	0.4	2
120	9	60	560	6	0.4	2.2
125	9	65	590	6	0.4	2.2
130	8	65	630	6	0.4	2.2
140	8	70	650	6	0.4	2.2
150	6	75	700	6	0.5	2.4
160	6	80	880	6	0.5	2.8
180	6	90	990	6	0.5	2.8
200	6	100	1100	6	0.5	2.8
225	5	110	1200	6	0.5	2.8
250	4	125	1300	6	0.5	2.8
300	3	150	1550	6	0.5	3
330	3	160	1680	6	0.6	3
350	3	175	1820	6	0.6	3
400	2	200	2070	6	0.6	3
450	1	220	2300	6	0.6	3.5
500	1	250	2500	6	0.6	3.5
600	1	300	3000	6	0.6	3.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by