

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip Alu Pro HT 150

Воздуховод температуростойкий



Температура

-40...+150 °C

Температуростойкий воздуховод Clip Alu Pro HT 150 рассчитан на работу в условиях пониженного давления и на отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах. Стенка — стеклоткань, ламинированная алюминиевой фольгой, толщина между витками 0,5 мм; внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Цвет серебристый, диаметры от 50 до 700 мм, длина 3 м, 6 м, 10 м и до 12,5 м. Рабочий диапазон от -40°C до +150°C, кратковременно до +180°C. Воздуховод трудновоспламеняем, не поддерживает горение, устойчив к воздействию искр, очень гибкий и прочный на разрыв.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Стеклоткань ламинированная алюминиевой фольгой.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

50-700

Исполнение, Цвет

Серебристый

Исполнение, Длина*

3м; 6м; 10м до 12,5м

Диапазон рабочих температур, Кратковременно
до +180°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- В условиях пониженного давления
- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Удаление отработанных газов и искр от сварочного, шлифовального и заточного оборудования
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.

СВОЙСТВА

- Трудновоспламеняемый
- Устойчив к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by