

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip HT 400

Воздуховод температуростойкий



Температура

-40...+400 °C

Температуростойкий воздуховод Clip HT 400 отводит газообразные среды в вытяжных системах при повышенных температурах — думы, пары и горячий воздух. Стенка из высокотемпературной ткани, армированной нитями из нержавеющей стали, со специальной пропиткой, толщина между витками 0,5 мм; внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Рабочий диапазон от -40°C до +400°C, кратковременно до +450°C; цвет серебристый, диаметры от 50 до 700 мм, длина 3 м, 6 м, 10 м и до 12,5 м. Материалы негорючие и не содержат силикона, воздуховод очень гибкий и прочный на разрыв, стоек к воздействию ультрафиолета и озона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Высокотемпературная ткань армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

50-700

Исполнение, Цвет

Исполнение, Длина*

3м; 6м; 10м до 12,5м

Диапазон рабочих температур,

Кратковременно

до +450°C

Примечание

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

Примечание

** При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно

Серебристый

кратковременное выделение небольшого количества дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры
- В металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа,- судо,- авто- и машиностроении
- На предприятиях ОПК
- Защита от инфракрасного излучения
- В условиях пониженного давления

СВОЙСТВА

- Стоек к высоким температурам
- Произведен из негорючих материалов
- Не содержит силикона
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Очень прочный на разрыв
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by