

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip HT 650

Воздуховод температуростойкий



Температура

-40...+650 °C

Температуростойкий воздуховод Clip HT 650 отводит газообразные среды в вытяжных системах при повышенных температурах: нормальный рабочий диапазон от -40°C до +650°C, кратковременно до +700°C. Обе стенки сделаны из высокотемпературной ткани, армированной нитями из нержавеющей стали, со специальной пропиткой, толщина между витками 1 мм; внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Цвет серебристый, диаметры от 100 до 600 мм, длина 3 и 6 м. Двухслойная конструкция даёт повышенную стойкость к разрезанию, материалы негорючие и не содержат силикона, радиус изгиба минимален.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка внешняя

Высокотемпературная ткань, армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.

Стенка внутренняя

Высокотемпературная ткань, армированная нитями из нержавеющей стали со специальной пропиткой.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

Исполнение, Цвет

Серебристый

Исполнение, Длина*

3 м и 6 м

Диапазон рабочих температур,

Кратковременно

до +700°C

Примечание

* По согласованию с заказчиком длина может быть другой

Примечание

1 мм

Исполнение, Диаметр

100-600

** При вводе в эксплуатацию и значительном прогреве воздуховода возможно кратковременное выделение небольшого количества дыма.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод газообразных сред в вытяжных системах при повышенных температурах
- Отвод дымов, паров и горячего воздуха высокой температуры
- В металлургической промышленности, сталелитейных цехах, в авиа- судо- авто- и машиностроении
- На предприятиях ОПК
- Защита от инфракрасного излучения
- В условиях пониженного давления

СВОЙСТВА

- Стоек к высоким температурам
- Произведен из негорючих материалов
- Не содержит силикона
- Радиус изгиба минимален
- Очень гибкий, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Очень прочный
- Повышенная стойкость к разрежению за счет двухслойной конструкции
- Внешняя стальная спираль защищает от износа
- Ограниченно подходит для задач с избыточным давлением

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by