

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Clip Silicon

Воздуховод температуростойкий



Температура

-60...+300 °C

Температуростойкий воздуховод Clip Silicon служит для отвода и подачи газообразных сред при повышенных температурах. Стенка из стеклоткани с силиконовой пропиткой, толщина между витками 0,5 мм, внешняя спираль из оцинкованной стали защищает от износа. Цвет серебристый, диаметры от 50 до 700 мм, длина 3 м, 6 м, 10 м и до 12,5 м. Рабочий диапазон от -60°C до +300°C, кратковременно до +315°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Стеклоткань с силиконовой пропиткой.

Внешняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,5 мм

Исполнение, Диаметр

50-700 мм

Исполнение, Цвет

Серебристый

Исполнение, Длина*

3м; 6м; 10м до 12,5м

Диапазон рабочих температур, Кратковременно

до +315°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод и подача газообразных сред при повышенных температурах
- Удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования Транспортировка высокоагрессивных сред
- Отвод химических паров высокой температуры
- Промышленные системы вентиляции и кондиционирования, авиастроения, машиностроения, предприятий ОПК.
- Подача воздуха и отведение выхлопных газов от тепловых пушек

СВОЙСТВА

- Трудновоспламеняемый, стоек к воздействию искр
- Не поддерживает горение
- Полная биологическая инертность
- Маслобензостойкий
- Хорошая стойкость к химикатам
- Газогерметичный
- Стоек к сжатию, растяжению
- Очень гибкий, прочный на разрыв
- Стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислотной-щелочной среды
- Внешняя стальная спираль защищает от износа

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by