

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховод температуростойкий EPDM 130



Температура

-40...+130 °C

Температуростойкий воздуховод EPDM 130 служит для удаления выхлопных газов и газов сварочного оборудования. Стенка из термопластичной резины на основе каучука EPDM толщиной 0,6 мм между витками, спираль из оцинкованной стали расположена внутри. Цвет чёрный, диаметры от 40 до 600 мм, длина 6 и 10 м. Рабочий диапазон от -40°C до +130°C, кратковременно до +150°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стенка

Термопластичная резина на основе EPDM каучука.

Внутренняя спираль

Оцинкованная сталь.

Толщина стенки между спиралью

0,6 мм

Исполнение, Диаметр

40-600 мм

Исполнение, Длина*

10 м и 6 м

Исполнение, Цвет

Чёрный

Диапазон рабочих температур, Кратковременно

до +150°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаление выхлопных газов и газов сварочного оборудования
- Отвод химических паров
- Перемещение газообразных сред
- Промышленные системы вентиляции
- В автосервисах. В судостроении, машиностроении, химической и др. промышленности
- Для транспортировки жидкостей без давления

СВОЙСТВА

- Стоек к высоким температурам, пару
- Высокая эластичность при низких и высоких температурах
- Обладает химической инертностью к агрессивным средам
- Морозоустойчив
- Гибкий, газогерметичный, стоек к воздействию ультрафиолета и озона
- Хорошая устойчивость к воздействию кислой и щелочной среды
- Маслобензостойкий
- Спираль может быть заземлена для снятия статического напряжения

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by